

Link do produktu: <https://nielegalny.com/karabinek-dtf-rifleworks-gpr-13-7-p-4158.html>

Karabinek DTF Rifleworks GPR 13,7"



Cena	8 800,00 zł
Dostępność	Broń i amunicja sprzedawane są tylko stacjonarnie w naszym sklepie
Numer katalogowy	0005698
Kod EAN	0005698

Opis produktu

Karabinek DTF G.P.R. 13,7" (General Purpose Rifle)

DTF G.P.R. 13,7" to kompaktowy karabinek zaprojektowany jako kompromis między celnością, zasięgiem a mobilnością. Krótsza lufa 13,7" zapewnia odpowiednie parametry balistyczne dla amunicji 5.56/.223 Rem, przy jednoczesnym zachowaniu zwartej sylwetki broni. Zastosowany system gazowy w układzie mid-length oraz zoptymalizowany otwór gazowy i zespół suwadła o obniżonym współczynniku tarcia gwarantują płynną i niezawodną pracę układu gazowego. Suwadło i zamek pokryte są powłoką DLC (Diamond-Like Carbon) i poddane polerowaniu, co znacząco redukuje potrzebę smarowania i poprawia odporność na zużycie w warunkach zapyłonych lub niskich temperatur. Lufa ze stali 4150 CMV poddana jest obróbce Black Nitride i odprężaniu po przeciągnięciu, a jej skok gwintu 1:8 jest zoptymalizowany dla pocisków o masie od 55 do 77 gr. Autorskie łożo Heavy Duty Handguard zapewnia dużą powierzchnię montażową przy smukłej bryle i wzmocnionym połączeniu z komorą zamkową. Zastosowane elementy sterowania (dwustronne manipulatory, powiększony zwalniacz magazynka) oraz gotowe współpracujące komponenty (kolba B5 SOPMOD, chwyt B5 P23, magazynki Magpul PMAG M3) podkreślają charakter karabinka jako narzędzia uniwersalnego — do działań na dystansie średnim oraz pracy w przestrzeniach ograniczonych.

Dane techniczne

- Kaliber: .223 Rem / 5.56×45 mm (komora .223 Wylde)
- Długość lufy: 13.7" (ok. 347,98 mm)
- Materiał lufy: stal 4150 CMV, obróbka Black Nitride, odprężana po przeciągnięciu
- Skok gwintu: 1:8
- System gazowy: Mid-Length, otwór dopasowany (matched gas port)
- Sposób działania: Direct Impingement (przekazywanie gazów na suwadło)
- Blok gazowy: niskoprofilowy, .750"
- Zespół suwadła (BCG): typ M16, suwadło stal 8620, powiększone otwory regulacji ciśnienia, powłoka polerowane DLC
- Zamek: stal 9310, powłoka polerowane DLC, frezowany pazur wyciągu; iglica stal 8640, hartowana i chromowana
- Buffer: Buffer H2, prowadnica kolby Mil-Spec, sprężyna powrotna z drutu płaskiego (Flat Wire Spring)
- Kolba: B5 Systems SOPMOD (regulowana)
- Chwyt: B5 Systems P23 (polimerowy)
- Spust: Enhanced Combat Trigger — siła ok. 5 lbs (≈2,5 kg)
- Manipulatory: dwustronna dźwignia bezpiecznika, dwustronna rączka przeładowania Warhammer Charging Handle, powiększony zwalniacz magazynka ze stali nierdzewnej

-
- Urządzenie wylotowe: A2 flash hider (tłumik płomienia A2)
 - Łoże: DTF Heavy Duty M-LOK® — aluminium 6061-T6, wzmocniony profil wokół barrel nut, gniazda QD na wysokości komory naboju, mocowanie śrubowe
 - Magazynek: Magpul PMAG M3 (w zestawie/zalecany)
 - Pokrycie/wykończenie: hard anodized (twarde anodowanie)
 - Przeznaczenie: uniwersalny karabinek do zastosowań terenowych na dystansie średnim oraz do pracy w przestrzeniach ograniczonych