



Kolimator Holosun HS403R Red Dot

Cena	999,00 zł
Numer katalogowy	0000246
Kod EAN	605930625295

Opis produktu

Kolimator HS403R Red Dot Holosun Montaż niski i 1/3 Co-Witness

Kolimator HS403R Red Dot to lekki i poręczny celownik z punktem celowniczym w postaci czerwonej kropki 2 MOA. Kolimator ten ma w zestawie dwa montaż w komplecie: niski i wysoki 1/3 Co-Witness. Dzięki uniwersalnej, niewielkich rozmiarów konstrukcji HS403R może być zamocowany na różnych rodzajach broni, takich jak strzelby, pistolety, karabinki pneumatyczne oraz kusze.

Najnowsza wersja celownika HS403 została wyposażona w obrotową regulację poziomu jasności kropki celowniczej oraz producent poprawił anodyzację obudowy, dzięki czemu jest ona atrakcyjniejsza wizualnie.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się stabilnym i długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią 2032 o teoretycznym czasie działania 100 000 h przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Ten model został wyposażony w 12 poziomów jasności punktu celowniczego - 2 tryby przeznaczone są do pracy z noktowizorem. Ich regulacja odbywa się przy użyciu dużego pokrętła umieszczonego z boku obudowy, takie rozwiązanie sprawia, że regulacja jest szybka i łatwa nawet w rękawicach taktycznych. Pod pokrętłem umieszczono przedział na baterię zasilającą kolimator.

Obudowa kolimatora HS403R została wykonana z wytrzymałego aluminium, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać wstrząsy o sile 1000G. Celownik posiada stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest odporny na działanie wody i pyłu.

Cechy:

-
- **Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka**
 - **Opływowa konstrukcja w bardzo małym stopniu ograniczająca pole obserwacji**
 - **Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 100 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032**
 - **Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość**
 - **Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6**
 - **Odporna na wodę obudowa spełniająca normę IP67**
 - **W komplecie dwa montaż: 1/3 Co-witness (zamontowany) oraz niski**
 - **Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver**
 - **Komora na baterię zlokalizowana pod pokrętłem zmiany poziomu jasności świecenia**

W zestawie:

- **Kolimator HS403R z wysokim montażem 1/3 Co-Witness**
- **Bateria CR2032**
- **Niski montaż**
- **Gumowe osłony obiektywów**
- **Klucz Torx**

Dane techniczne:

- **Średnica soczewek obiektywu 20 mm**

-
- **Punkt celowniczy 2 MOA**
 - **Źródło podświetlania dioda LED**
 - **Odległość od oka nieograniczona**
 - **Regulacja 1/2 MOA / jeden klik**
 - **Paralaksa brak**
 - **Powłoki wielowarstwowe**
 - **Powiększenie x1**
 - **Zasilanie bateria CR2032**
 - **Czas pracy baterii 100 000 h (6 poziom podświetlenia)**
 - **Regulacja jasności 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji**
 - **Obudowa aluminium T6061-T6**
 - **Wykończenie obudowy utlenianie mikrołukowe MAO**
 - **Kolor obudowy czarny**
 - **Wieżyczki regulacyjne kryte nakrętami**
 - **Szyna montażowa Picatinny / Weaver**
 - **Wodoodporna konstrukcja IP67/td>**
 - **Zakres temperatury pracy -30°C to 60°C**
 - **Zakres temperatury przechowywania -40°C to 70°C**
 - **Odporność na wibracje do 1000 G**
 - **Wymiary 69 x 68 x 39 mm (z montażem 1/3 Co-witness)**

-
- **Waga 173 g (z montażem 1/3 Co-witness)**