

Link do produktu: <https://nielegalny.com/latarka-czolowa-fenix-hm70r-p-1711.html>



Latarka czołowa Fenix HM70R

Cena	419,00 zł
Numer katalogowy	0001890
Kod EAN	6942870307909

Opis produktu

Latarka czołowa Fenix HM70R - 1600 lm, USB-C, akumulator 21700

Fenix HM70R to wszechstronna, w pełni metalowa latarka czołowa o mocy **1600 lumenów** i zasięgu do **186 metrów**. Łączy wyjątkową trwałość z ogromną funkcjonalnością - dzięki trzem źródłom światła, zasilaniu ogniwem **21700 (5000 mAh)** oraz ładowaniu przez **USB-C**, zapewnia niezawodność zarówno w pracy, jak i w wymagających warunkach terenowych.

Opis rozszerzony

Latarka **Fenix HM70R** została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach oraz użytkownikach, którzy oczekują najwyższej jakości wykonania i maksymalnej niezawodności. Jej **korpus z aluminium lotniczego** jest odporny na upadek z wysokości do 2 m oraz całkowite zanurzenie w wodzie (IP68 - do 2 m przez 30 minut).

Zastosowanie trzech niezależnych źródeł światła (chłodna, neutralna i czerwona barwa) pozwala dostosować charakterystykę świecenia do aktualnych potrzeb - od prac warsztatowych po działania outdoorowe i ratownicze. Obrótowa głowica umożliwi **regulację kąta świecenia w zakresie 180°**, co znacznie zwiększa komfort użytkowania.

Tryby i źródła światła

- **Główna dioda SST40 (światło białe - 1600 lm, 186 m zasięgu)** - do intensywnego oświetlenia dużych przestrzeni.
- **Dioda XP-G2 HE (światło neutralne - do 400 lm)** - idealna do prac wymagających wiernego oddania barw i mniejszego zmęczenia oczu.
- **2 diody Everlight 2835 (światło czerwone)** - do nocnego czytania map, zachowania adaptacji wzroku w ciemności oraz sygnalizacji.

Dzięki tej konfiguracji HM70R może pełnić funkcję **latarki roboczej, outdoorowej i ratowniczej** w jednym urządzeniu.

Zasilanie i ładowanie

Czołówka zasilana jest przez **akumulator 21700 ARB-L21 o pojemności 5000 mAh**, który zapewnia:

- do **100 godzin pracy** w trybie niskim (30 lm),
- do **4 godzin świecenia w trybie Turbo (1600 lm)**.

Ładowanie odbywa się przez **port USB-C** ukryty pod zabezpieczonym korkiem, co chroni złącze przed wodą i kurzem. Pełne naładowanie trwa około **4 godzin** (prąd 2 A).

Latarka może pracować również z ogniwem **18650** przy użyciu adaptera **Fenix ALF-18** (sprzedawanego oddzielnie).

Sterowanie i funkcje

Obsługa odbywa się jednym, powiększonym przyciskiem, który działa nawet w rękawicach. Przycisk umożliwia:

- włączanie i wyłączanie latarki,
- zmianę barwy i trybu światła,
- aktywację **blokadę przycisku** (przytrzymanie 3 s),
- odczyt poziomu akumulatora poprzez **wskaźnik LED**.

Wskaźnik poziomu energii:

- Stałe światło zielone: 100-85%
- Migające zielone: 85-50%
- Stałe czerwone: 50-25%
- Migające czerwone: 25-1%

Zabezpieczenia i wytrzymałość

- Odporność na upadek: 2 m
- Wodoszczelność: IP68 (zanurzenie do 2 m / 30 min)
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Inteligentna ochrona przed przegrzaniem
- Funkcja pamięci ostatniego trybu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Dane techniczne

- Producent: **Fenix**
 - Model: **HM70R**
 - Maksymalna moc: **1600 lm**
 - Zasięg światła: **186 m**
 - Źródła światła: SST40 / XP-G2 HE / Everlight 2835 (×2)
 - Kąt regulacji: 180°
 - Zasilanie: akumulator 21700 (5000 mAh)
 - Ładowanie: USB-C (2 A, 4 h)
 - Czas pracy: do 100 h (30 lm)
 - Waga: 206 g (z akumulatorem)
 - Odporność na upadek: 2 m
 - Klasa szczelności: IP68
 - Materiał: aluminium lotnicze
-

