

Latarka Fenix C7



Cena	339,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	0001251
Kod EAN	6942870308289

Opis produktu

LATARKA PRZEMYSŁOWA FENIX C7 - 3000 LM / 470 M / USB-C / MAGNES

Fenix C7 to wytrzymała latarka przemysłowa dużej mocy, zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach. Oferuje strumień 3000 lumenów, imponujący zasięg 470 metrów oraz wbudowany port USB-C umożliwiający szybkie ładowanie akumulatora 21700 o pojemności 5000 mAh. Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej odporności i praktycznym funkcjom świetnie sprawdzi się również w zastosowaniach outdoorowych, serwisowych i technicznych.

Konstrukcja i wytrzymałość

- Obudowa z aluminium lotniczego **A6061-T6**
- Twarde anodowanie **HA-III** - odporność na ścieranie i uszkodzenia
- Certyfikowana odporność na upadki z wysokości **1,5 m**
- Zakres temperatur pracy: **-35°C do +45°C**
- Klasa szczelności **IP68** (zanurzenie 30 min na głębokości 1 m)
- 3 metody mocowania:
 - **magnetyczna zakrętka** - praca z wolnymi rękami
 - sprężysty klips
 - zaczep na smycz
- Konstrukcja dostosowana do pracy w środowisku przemysłowym i serwisowym

Źródło światła i optyka

- Dioda **LUMINUS SST70 LED**
- Maksymalna moc: **3000 lumenów**
- Zasięg: **470 m**
- Chłodno-neutralna barwa - naturalne oddawanie kolorów
- Ultracienka soczewka kolimacyjna o wysokiej transmisji światła
- Odbłyśnik **smooth** - mocno skoncentrowany strumień

Tryby pracy i obsługa

Latarka oferuje **5 trybów światła stałego** oraz **2 tryby sygnalizacyjne**:

- **Eco - 30 lm**
- **Niski - 100 lm**
- **Średni - 400 lm**
- **Wysoki - 1400 lm**
- **Turbo - 3000 lm**
- **Strobo** - sygnalizacja i oślepienie
- **S.O.S** - sygnał ratunkowy

Sterowanie:

- Boczny przycisk (silikonowy) - włączanie i zmiana trybów
- Funkcje dodatkowe:
 - **blokada** (podwójne kliknięcie)
 - **wskaźnik poziomu akumulatora**
 - system ostrzegania o niskim napięciu

Zasilanie i ładowanie

- Akumulator **21700 5000 mAh (ARB-L21-5000U)**
- Wbudowany port **USB-C** - szybkie ładowanie bez dodatkowej ładowarki
- Prąd ładowania: **2 A**
- Czas pełnego ładowania: ok. **3 godziny**
- Zabezpieczony port (szczelna silikonowa zaślepka)