Dane aktualne na dzień: 31-05-2026 15:56

Link do produktu: https://nielegalny.com/latarka-fenix-gl22-p-4814.html

Latarka Fenix GL22

Cena	**479,00 zł**
Numer katalogowy	**0006719**
Kod EAN	**6942870308616**

Opis produktu

Latarka taktyczna Fenix GL22 z laserem

Fenix GL22 to latarka taktyczna przeznaczona do montażu na broni krótkiej. Konstrukcja została wyposażona w diodę LED Luminus SST20 generującą strumień światła o mocy do 750 lumenów oraz laserowy wskaźnik celu. Urządzenie oferuje zasięg światła do 180 metrów i jest kompatybilne z szynami montażowymi Glock oraz MIL-STD-1913 (Picatinny).

Korpus wykonano z wytrzymałego aluminium A6061-T6, które zostało zabezpieczone twardym anodowaniem typu HAIII. Powłoka zwiększa odporność powierzchni na ścieranie oraz chroni materiał przed utlenianiem. Konstrukcja spełnia normę szczelności IP66, co oznacza odporność na wstrząsy, intensywny deszcz oraz pył.

Latarka wykorzystuje optykę TIR oraz gładki odbłyśnik zapewniające skupioną wiązkę światła umożliwiającą identyfikację celu na większych dystansach. Zastosowany laser o długości fali 640–660 nm ułatwia szybkie wskazanie punktu celowania w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.

Fenix GL22 posiada obustronny włącznik umożliwiający wygodną obsługę zarówno prawą, jak i lewą ręką. Latarka oferuje tryb światła białego, tryb lasera, tryb łączony oraz stroboskop. Funkcja pamięci trybu przywraca ostatnio używane ustawienie po ponownym włączeniu urządzenia.

Zasilanie stanowi akumulator ARB-L16-700UP z możliwością ładowania przez port micro-USB. Wymiana ogniwa odbywa się od przedniej części latarki po odkręceniu modułu optycznego, bez konieczności demontażu latarki z broni.

Cechy produktu:

- latarka taktyczna przeznaczona do broni krótkiej
- dioda LED Luminus SST20 o żywotności do 50 000 godzin
- maksymalny strumień światła 750 lumenów
- zasięg wiązki światła do 180 m
- laserowy wskaźnik celu 640–660 nm (
- trzy tryby pracy: światło białe, laser, światło + laser
- tryb stroboskopowy
- obustronny włącznik umożliwiający obsługę jedną ręką
- funkcja pamięci ostatniego trybu
- blokada zapobiegająca przypadkowemu włączeniu
- montaż kompatybilny z szyną Glock i Picatinny
- odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium A6061-T6

- twarde anodowanie HAIII
- szczelność w standardzie IP66

Parametry światła:

- Maksymalny strumień światła: 750 lm
- Zasięg: do 180 m
- Maksymalna światłość: 8000 cd
- Tryb laser: do 17 h pracy
- Tryb światła białego: do 35 min
- Tryb strobo: 750 lm

Dane techniczne:

- Dioda: Luminus SST20
- Długość fali lasera: 640–660 nm
- Moc lasera:
- Materiał: aluminium A6061-T6
- Zasilanie: akumulator Fenix ARB-L16-700UP

Zestaw zawiera:

- latarkę Fenix GL22
- akumulator ARB-L16-700UP
- kabel do ładowania micro-USB

Kompatybilność:

- większość pełnowymiarowych pistoletów z szyną Glock lub MIL-STD-1913
- wybrane modele compact (m.in. Glock 36, Sig Sauer P229, Springfield XD)

Brak kompatybilności:

- większość pistoletów compact innych producentów
- pistolety subcompact.