

Link do produktu: <https://nielegalny.com/lornetka-deltaoptical-forest-ii-8-5x50-p-354.html>

Lornetka DeltaOptical Forest II 8,5x50



Cena	829,00 zł
Numer katalogowy	0000405
Kod EAN	5901691613034

Opis produktu

LORNETKA DELTA OPTICAL FOREST II 8,5x50

Delta Optical Forest II 8,5x50 to uniwersalna lornetka przeznaczona do obserwacji w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych — od pełnego dnia, przez zmierzch, świt, aż po słabsze warunki nocne. Duża, 5,9-milimetrowa źrenica wyjściowa zapewnia wysoką jasność obrazu, a odległość źrenicy od okularu wynosząca 22 mm umożliwia wygodne korzystanie również osobom noszącym okulary. Model ten oferuje korzystny kompromis pomiędzy mobilnością lornetek 42 mm a możliwościami optycznymi większych konstrukcji 56 mm.

Układ optyczny, charakterystyczny dla serii Forest II, składa się z 8 elementów rozmieszczonych w 6 grupach. Zastosowano w nim pryzmaty dachowe BaK4 ze skorygowaną fazą oraz srebrnymi powłokami odbiciowymi, co gwarantuje ostry, kontrastowy i jasny obraz. Wszystkie aktywne powierzchnie soczewek pokryto wielowarstwowymi powłokami FMC, zapewniając wysoką transmisję światła oraz naturalną kolorystykę. Wnętrza tubusów są starannie wyczyszczone, co eliminuje niepożądane refleksy.

Konstrukcja lornetki jest w pełni wodoszczelna i wypełniona azotem, co zabezpiecza optykę przed zaparowaniem. Model wytrzymuje zanurzenie do 1 m przez 5 minut. Centralne pokrętko ostrości działa płynnie, a indywidualna korekcja dioptrażu w prawym okularze pozwala dopasować ustawienie do wzroku użytkownika. Regulowane muszle typu twist-up zapewniają wysoki komfort obserwacji.

Lornetki Forest II z obiektywami 50 mm charakteryzują się kompaktową budową i niewielką masą nieprzekraczającą 850 g, co czyni je idealnym wyborem dla obserwatorów potrzebujących lekkiego, a zarazem jasnego sprzętu do zastosowań terenowych.

Dane techniczne

- Seria: Forest II
- Powiększenie: 8,5x
- Średnica obiektywu: 50 mm
- Powłoki soczewek: FMC
- Sprawność zmiernicza: 20,6
- Jasność względna: 34,8
- Średnica źrenicy wyjściowej: 5,9 mm
- Odsunięcie źrenicy: 22 mm
- Kątowe pole widzenia: 5,6°
- Pole widzenia na 1000 m: 98 m
- Regulacja ostrości: wewnętrzna, centralna
- Minimalna odległość ostrzenia: 3 m
- Rozstaw okularów: 59–73 mm
- Korekcja dioptrażu: -/+5
- Pryzmat: dachowy BaK4
- Powłoki fazowe i metaliczne: tak
- Wodoszczelność: tak
- Wypełnienie obudowy: azot
- Mocowanie do statywu: adapter 1"
- Masa: 832 g
- Wymiary: 165 × 133 × 60 mm
- Gwarancja: 60 miesięcy

Wyposażenie

- futerał lornetkowy
- pasek lornetkowy
- pasek do futerału
- zakrywki okularowe
- zakrywki obiektywowe
- materiał do czyszczenia optyki